

100 liter tank i Syrafast 316



58,000,00 kr /st exkl moms

100 liter tank i Syrafast 316 är en professionell tank för industriell lagring med egenskaper som volym: 100 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, med kraft på 0,18 kW, invändig diameter på 540 mm,

modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 300 mm, total höjd: 1.150 mm, vikt: 200 kg, begagnad. Konstruktionen är framtagen för driftsäker konstruktion och uppfyller industriella krav.

SKU: 292120

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Mobile frame, Aiai 304; Manhole diameter approx. 300 mm; slight metallic discoloration inside the tank; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 100

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 300 mm

Invändig diameter: 540 mm

Total höjd: 1.150 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,18

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 200