

100 liter tank i Syrafast 316



78,000,00 kr /st exkl moms

100 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom kemikaliehantering. Med volym: 100 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3.50 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

varvtal: 558, med kraft på 0,25 kW, invändig diameter på 450 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 600 mm, total höjd: 1.700 mm, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

SKU: 432377

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Mobile frame, Aisi 304; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3.50 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 100

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 600 mm
Invändig diameter: 450 mm
Total höjd: 1.700 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,25
Varvtal: 558

Mer

Isolerad: Nej