

## 100 liter tank i Syrafast 316



**68,000,00 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** pharmacy; control cabinet (without guarantee of function)

**Volumetric volume (L):** 100 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 3,50 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 150 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Max Overpressure:** 3,50 Bar

**Max onderdruk:** 1 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** 15

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 558

**Power:** 0,25

**Internal diameter tank:** 450 mm

**Cylinder height:** 600 mm

**Total height of tank:** 1.700 mm

**Total outer width:** 800 mm

**Total outer length:** 1.300 mm

**SKU:** 265699

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; control cabinet (without guarantee of function); we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3,50 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 100

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 600 mm

Invändig diameter: 450 mm

Total höjd: 1.700 mm

**Omrörare**

Kraft (kW): 0,25

Varvtal: 558

**Mer**

Isolerad: Nej