100 liter tank i Syrafast 316

51 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Stainless steel frame with 4 plastic wheels; handhole diameter approx. 200 mm; a flanged fitting reduces the outlet to approx. 23 mm
Volumetric volume (L): 100 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 6 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN40
Agitator: yes
Number of revolutions: 1.420

Power: 1,35
Internal diameter tank: 590 mm
Cylinder height: 390 mm
Total height of tank: 1.950 mm

SKU: 738493

Mer information

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Stainless steel frame with 4 plastic wheels; handhole diameter approx. 200 mm; a flanged fitting reduces the outlet to approx. 23 mm; we can't give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 6 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 100

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 390 mm
Invändig diameter: 590 mm
Total höjd: 1.950 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Omrörare
Kraft (kW): 1,35
Varvtal: 1.420

Mer
Isolerad: Nej

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor