# 100 liter tank i Syrafast 316



126 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Vessel integrated in frame with control cabinet, pump, various fittings, etc.
**Volumetric volume (L)**: 100 L
**Pressure in tank**: pressure and vacuum
**Max. pressure (Bar)**: 3 Bar

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Min. pressure (Bar)**: 1 Bar

**Max. temperature (°C)**: 165 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: insulated
**Heat exchanger**: no

**Insulation**: yes
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes
**Max Overpressure**: 4 Bar
**Max onderdruk**: 1 Bar

**Max. working temperature**: 165 °C
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no

**Outlet of tank**: 22
**Internal diameter tank**: 480 mm
**Outer diameter tank**: 610 mm
**Cylinder height**: 550 mm
**Total height of tank**: 2.250 mm

**Total outer width**: 2.200 mm
**Total outer length**: 1.650 mm

**SKU:** 407255

# Mer information

**Beskrivning av produkt**

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: insulated with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 165 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Pharmacy; Tank integrated in the frame with control cabinet, pump, various fittings, etc.; we can’t give any guarantees about the heating/cooling jacket
Omrörare: Nej
Övertryck: 3 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 100

**Utrustning**

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

**Översikt material**

Material: Syrafast 316

**Dimensioner av tank**

Cylinderhöjd: 550 mm
Invändig diameter: 480 mm
Total höjd: 2.250 mm
Ytterdiameter: 610 mm

**Mer**
Isolerad: Ja