

## 1000 liter tank i Rostfritt 304



**95 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new transport tank

**Additional information:** UN31A/Y transportation hazardous liquids, packing groups II and III, RID ADR

**Volumetric volume (L):** 1.000 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.500

**Ra inner weld:** 1,60

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 0,10 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,10 Bar

**Max. temperature (°C):** 50 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no

**Top type:** flat  
**Shape of tank:** square  
**Bottom type:** flat sloping  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 stackable frame

**Manway(s):** RVS 304  
**Gasket manway(s):** EPDM  
**Fixation point(s):** RVS 304  
**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** RID ADR UN31A/Y  
**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1

**Position of manway:** headside  
**Height manhole 1 (mm):** 400 mm  
**Tank outlet:** inside Ø 50 mm  
**Outlet type:** BSP CAMLOCK 2"  
**Total outlet valve:** yes

**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 2 mm  
**Bottom:** 2,50 mm  
**Distance from outlet to ground:** 150 mm

**Cylinder height:** 625 mm

**Total height of tank:** 1.160 mm

**Total outer width:** 1.150 mm

**Total outer length:** 1.150 mm

**Empty weight tank:** 180

**SKU:** 379802

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 50 °C

Maximal densitet för produkten: 1500

Mobil tank: Nej

Övrig information: UN31A/Y transportation hazardous liquids, packing groups II and III, RID

ADR

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,10 Bar

Ra innersvets: 1,60

Tankens form: square

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat sloping

Undertryck (vakuum): 0,10 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1000

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

med besiktning av: RID ADR UN31A/Y

Tankutlopp: inside Ø 50 mm

Teknisk ritning finns: Ja

Utloppstyp: BSP CAMLOCK 2"

Utloppsventil: Ja



## Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 625 mm

Mått utlopp till marken: 150 mm

Total höjd: 1.160 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 180