

1000 liter tank i Rostfritt 304



Be om offert

Article type: brand new transport tank - type IBC-ES-EC

Additional information: This is an aseptic container.

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Finish stainless steel: pickled

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 3,40 Bar

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C



Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: yes
Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: strong conical 30 °

Total discharge: yes
Fixation points: 4 stackable frame
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): EPDM
Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): EPDM
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional
Top: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm



Distance from outlet to ground: 200 mm

Outer diameter tank: 1.002 mm

Cylinder height: 965 mm

Height of bottom: 372 mm

Total height of tank: 1.840 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 10172

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 3,40 Bar
Finish rostfritt stål: pickled
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Övrig information: This is an aseptic container.
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical 30 °
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)
Volym i liter: 1000

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 965 mm

Mått utlopp till marken: 200 mm

Total höjd: 1.840 mm

Ytterdiameter: 1.002 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 180