# 1000 liter tank i Syrafast 316



170 000 SEK /st exkl moms

**item available on order**

**Article type**: brand new mixing tank - type VC-SCA
**Volumetric volume (L)**: 1.000 L
**Max. density P (kg/m³)**: 1.200
**Ra inner weld**: 0,80
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C)**: 80 °C
**Min. temperature (°C)**: -10 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316L (V4A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin

**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: yes
**Top type**: half hinging lid
**With blocking system**: yes

**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: conical 20 °
**Total discharge**: yes
**Fixation points**: 4 casters
**Spray ball**: RVS 316L

**Gasket manway(s)**: EPDM
**Valve**: RVS 316L
**Gasket shut-off valve (mat)**: EPDM
**Fixation point(s)**: RVS 304
**Suitable for food industry**: yes

**Documents included**: yes, optional
**Technical drawing included**: yes
**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: yes
**Flange type**: Tri-Clamp DN150

**CIP spray ball**: no, optional
**Tank outlet**: inside Ø 40 mm
**Outlet type**: DIN32676 clamp
**Total outlet valve**: no, optional
**Agitator**: no, optional

**Top**: 5 mm
**Cylinder**: 2,50 mm
**Bottom**: 2 mm
**Internal diameter tank**: 406 mm
**Distance from outlet to ground**: 250 mm

**Outer diameter tank**: 1.113 mm

**Cylinder height**: 375 mm
**Total height of tank**: 2.300 mm
**Empty weight tank**: 180

**SKU:** 379667

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1000

### Utrustning
Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN32676 clamp

### Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

### Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 375 mm
Invändig diameter: 406 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 2.300 mm
Ytterdiameter: 1.113 mm

### Tjocklek på tank
Botten: 2 mm
Cylinder: 2,50 mm
Topp: 5 mm

### Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 180