

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**92,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type VC-SLO

**Volumetric volume (L):** 1.000 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 80 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** large seperat lid

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 20 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 non adjustable feet

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes



**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**CIP spray ball:** no

**Tank outlet:** inside Ø 40 mm

**Outlet type:** DIN11851 female

**Total outlet valve:** no, optional

**Agitator:** no

**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 3 mm

**Bottom:** 3 mm

**Distance from outlet to ground:** 250 mm

**Outer diameter tank:** 1.113 mm

**Cylinder height:** 1.000 mm

**Total height of tank:** 1.588 mm

**Empty weight tank:** 152

**SKU:** 456776

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosfERIC  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 80 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 20 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 1000

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 female

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## **Dimensioner av tank**

Cylinderhöjd: 1.000 mm  
Mått utlopp till marken: 250 mm  
Total höjd: 1.588 mm  
Ytterdiameter: 1.113 mm

## **Tjocklek på tank**

Botten: 3 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 2 mm

## **Mer**

Isolerad: Nej  
Vikt: 152