

1000 liter tank i Syrafast 316



77,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom processindustri är 1000 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 15, med kraft på 1,50

kW, invändig diameter på 1.090 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, ytterdiameter: 1.200 mm, cylinderns höjd är 1.000 mm, total höjd: 1.950 mm, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 287198

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Confectionery industry; Accessible frame, Aisi 304 with 4 height-adjustable feet; 2 impact protection rings, Aisi 304 on the outside of the cylinder; Manhole approx. 305 x 440 mm; Slight corrosion

Övrig information2:

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm
Invändig diameter: 1.090 mm
Total höjd: 1.950 mm
Ytterdiameter: 1.200 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,50
Varvtal: 15

Mer

Isolerad: Ja