

## 1000 liter tank i Syrafast 316



**112,000,00 kr /st exkl moms**

Anpassad för säker vätskeförvaring erbjuder 1000 liter tank i Syrafast 316 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 1000 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 1.80 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 130 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt,

utan fläns för omrörare, toppskikt: 5 mm, cylindervägg på 6 mm, botten är 6 mm tjock, invändig diameter på 1.138 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.290 mm, total höjd: 2.200 mm, begagnad är den redo för professionell användning.

**SKU:** 300028

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Hand hole diameter approx. 265 mm; Attention: The information on the operating pressure of the tank and double jacket as well as the maximum operating temperature of the tank was taken

Övrig information2:

Omrörare: Nej

Övertryck: 1.80 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.138 mm  
Total höjd: 2.200 mm  
Ytterdiameter: 1.290 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 6 mm  
Cylinder: 6 mm  
Topp: 5 mm

## Mer

Isolerad: Ja