

1000 liter tank i Syrafast 316



99,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 1000 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för industriell lagring. Med funktioner som volym: 1000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 4 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med

märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 389, med kraft på 7,50 kW, invändig diameter på 1.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, trycktank, ytterdiameter: 1.250 mm, total höjd: 2.850 mm, vikt: 700 kg erbjuder den hög säkerhet i krävande miljöer.

SKU: 490491

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Fermenter in a biotechnology company; 1 aeration pipe inside the vessel; outlet reduced to an internal diameter of approx. 19 mm by several fittings; mobile stainless steel 304 frame; we can't give

Övrig information2: any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 4 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.200 mm
Total höjd: 2.850 mm
Ytterdiameter: 1.250 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50
Varvtal: 389

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 700