

1000 liter tank i Syrafast 316



127,000,00 kr /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SLA

Volumetric volume (L): 1.000 L

Max. density P (kg/m³): 2.000

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C



Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: half hinging lid °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TÜV

Flange for agitator: yes

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851

Agitator: no, optional

Agitator type: propeller agitator

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 1.113 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.165 mm

Empty weight tank: 160

SKU: 447905

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 2000
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1000

Utrustning

Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851



Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Mått utlopp till marken: 250 mm

Total höjd: 2.165 mm

Ytterdiameter: 1.113 mm

Omrörare

Typ av omrörare: propeller agitator

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 160