1000 liter tank i Syrafast 316



129 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SLA
Volumetric volume (L): 1.000 L
Max. density P (kg/m³): 2.000
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Model: vertical
Configuration: single-skin

Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: half hinging lid °
Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN11851
Agitator: no, optional
Agitator type: propeller agitator
Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 1.113 mm
Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.165 mm
Empty weight tank: 160

SKU: 447905

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 2000
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1000

Utrustning

Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 1.000 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 2.165 mm
Ytterdiameter: 1.113 mm

Omrörare
Typ av omrörare: propeller agitator

Tjocklek på tank
Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 160