10000 liter tank i Rostfritt 304



100 000 SEK /st exkl moms

Additional information: solvent tank; Safety double jacket made of Fe (RSt-2; 4 mm)
Volumetric volume (L): 10.000 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: no
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: non-existent
Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm
Internal diameter tank: 2.000 mm
Outer diameter tank: 2.025 mm
Cylinder height: 3.000 mm
Total height of tank: 4.200 mm

SKU: 396089

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: solvent tank; double safety jacket made of Fe (RSt-2; 4 mm)
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,50 Bar
Total urtappning: Nej
Undertryck (vakuum): 0,50 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 10000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm
Invändig diameter: 2.000 mm
Total höjd: 4.200 mm
Ytterdiameter: 2.025 mm

Tjocklek på tank
Botten: 4 mm
Cylinder: 4 mm

Mer
Isolerad: Nej