10300 liter tank i Syrafast 316



159 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K3-SL
Volumetric volume (L): 10.300 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Ra inner weld: 1,60
Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 15 °
Total discharge: yes
Fixation points: 4 adjustable feet
Legs: Set of baseplates and adjusting pieces included

Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm
Tank outlet: inside Ø 65 mm
Outlet type: DIN11850
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional

Top: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 306 mm
Outer diameter tank: 2.024 mm

Cylinder height: 3.000 mm

Feet height: 694 mm
Total height of tank: 4.041 mm
Empty weight tank: 500

SKU: 380024

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 1,60
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 10300

Utrustning
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11850

Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 3.000 mm
Höjd på fötter: 694 mm
Mått utlopp till marken: 306 mm
Total höjd: 4.041 mm
Ytterdiameter: 2.024 mm

Tjocklek på tank
Botten: 3 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 500