

10300 liter tank i Syrafast 316



137,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: Year of manufacture 2025; Tank in very good condition; Drawing on request

Volumetric volume (L): 10.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: no

Fixation points: 4 attachment points

Insulation material: PIR

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 432 mm x H 532 mm

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 60 mm

Agitator: no, optional

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm

Top: 3

Insulation top: yes

Cylinder: 3

Insulation body: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 2.100 mm
Distance from outlet to ground: 145 mm
Outer diameter tank: 2.280 mm

Cylinder height: 3.000 mm
Total height of tank: 3.300 mm
Empty weight tank: 1.850

SKU: 580472

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: insulated
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Maximal densitet för produkten: 1000
Mobil tank: Nej
Övrig information: Year of manufacture 2025; Tank in very good condition; Drawing on request
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Nej
Typ av botten: flat
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 10300

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 60 mm
Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L
Isoleringsmaterial: PIR
Ytterbeklädnad: RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm
Invändig diameter: 2.100 mm
Mått utlopp till marken: 145 mm
Total höjd: 3.300 mm
Ytterdiameter: 2.280 mm

Tjocklek på tank

Botten: 5 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: PIR



Mer

Cylinder OW: 3

Isoleringsmaterial: Ja

Isoleringstjocklek OW: 80

Isolerad: Ja

Vikt: 1.850