1050 liter tank i Syrafast 316



PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

74 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type BBT-ES-SL
Volumetric volume (L): 1.050 L
Max. density P (kg/m³): 1.200
Finish stainless steel: pickled
Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2 Bar
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished

Total discharge: yes
Fixation points: 4 non adjustable feet
Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): EPDM
Valve: RVS 316L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Tank outlet: inside Ø 50 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Outlet type: DIN11851 male
Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional
Top: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm
Distance from outlet to ground: 200 mm

Outer diameter tank: 1.140 mm
Cylinder height: 720 mm
Total height of tank: 1.573 mm
Empty weight tank: 130

SKU: 378362

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: pressure
Finish rostfritt stål: pickled
Konfiguration: single-skin
Maximal densitet för produkten: 1200
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Yes
Typ av botten: dished
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1050

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 720 mm
Mått utlopp till marken: 200 mm
Total höjd: 1.573 mm
Ytterdiameter: 1.140 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 130