

## 1050 liter tank i Syrafast 316



## 74 000 SEK /st exkl moms

item available on order

**Article type:** brand new pressure tank - type BBT-ES-SL

**Volumetric volume (L):** 1.050 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Finish stainless steel:** pickled

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 2 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** EPDM

**Valve:** RVS 316L

**Gasket shut-off valve (mat):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Inspection of:** TUV

**Flange for agitator:** no

**Tank outlet:** inside Ø 50 mm

**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** yes

**Agitator:** no, optional

**Top:** 2,50 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2,50 mm

**Distance from outlet to ground:** 200 mm

**Outer diameter tank:** 1.140 mm

**Cylinder height:** 720 mm

**Total height of tank:** 1.573 mm

**Empty weight tank:** 130

**SKU:** 378362

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Finish rostfritt stål: pickled  
Konfiguration: single-skin  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 2 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dished  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 1050

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 50 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male  
Utloppsventil: Ja

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 720 mm

Mått utlopp till marken: 200 mm

Total höjd: 1.573 mm

Ytterdiameter: 1.140 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2,50 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 130