

1050 liter tank i Syrafast 316



73 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type BBT-ES-SL

Volumetric volume (L): 1.050 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Finish stainless steel: pickled

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 200 mm

Outer diameter tank: 1.140 mm

Cylinder height: 720 mm

Total height of tank: 1.573 mm

Empty weight tank: 130

SKU: 378362

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: pressure
Finish rostfritt stål: pickled
Konfiguration: single-skin
Maximal densitet för produkten: 1200
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: dished
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1050

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 720 mm

Mått utlopp till marken: 200 mm

Total höjd: 1.573 mm

Ytterdiameter: 1.140 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 130