

1050 liter tank i Syrafast 316



44,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 1050 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1050 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 890 mm,

cylindervägg på 5,10 mm, modell: Horisontell, botten är 4,90 mm tjock, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, total höjd: 1.450 mm, vikt: 650 kg, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 483308

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: 2 loose bearing shells, Aisi 316; 1 hand hole DN 350 on the tank; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1050

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 890 mm

Total höjd: 1.450 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4,90 mm

Cylinder: 5,10 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 650