

## 1055 liter tank i Syrafast 316



**17,000,00 kr /st exkl moms**

1055 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom processindustri. Med volym: 1055 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, max arbetstemperatur: 100 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, invändig diameter på 990 mm, cylindervägg på

2,50 mm, modell: Vertikal, botten är 2,50 mm tjock, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.260 mm, total höjd: 1.840 mm levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

**SKU:** 463317

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Food industry; Tanks slightly out of round due to their design

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1055

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.260 mm

Invändig diameter: 990 mm

Total höjd: 1.840 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2,50 mm

## Mer

Isolerad: Nej