

## 1100 liter tank i Syrafast 316



**60,000,00 kr /st exkl moms**

1100 liter tank i Syrafast 316 är en industriell tank som möter kraven inom processindustri. Kombinationen av volym: 1100 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 143 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan

fläns för omrörare, varvtal: 670, med kraft på 0,55 kW, invändig diameter på 890 mm, cylindervägg på 4,70 mm, modell: Vertikal, botten är 4,30 mm tjock, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 1.500 mm, total höjd: 2.660 mm och genomtänkt design ger certifierad kvalitet.

**SKU:** 484991

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 143 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1100



## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm  
Invändig diameter: 890 mm  
Total höjd: 2.660 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 0,55  
Varvtal: 670

## Tjocklek på tank

Botten: 4,30 mm  
Cylinder: 4,70 mm

## Mer

Isolerad: Nej