

## 1100 liter tank i Syrafast 316



**56,000,00 kr /st exkl moms**

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 1100 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1100 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 304, utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare,

varvtal: 279, med kraft på 2,20 kW, invändig diameter på 1.040 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, ytterdiameter: 1.090 mm, cylinderns höjd är 1.200 mm, total höjd: 3.250 mm, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

**SKU:** 270058

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: adhesive production; former support brackets were cut off by dismantling and are not available anymore; 1 heating connection cut off; tank with stronger adhesions ; manhole cover plated; we can't

Övrig information2: give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1100

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.200 mm

Invändig diameter: 1.040 mm

Total höjd: 3.250 mm

Ytterdiameter: 1.090 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 2,20

Varvtal: 279

## Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej