

11000 liter tank i Syrafast 316



198,000,00 kr /st exkl moms

11000 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom vatten- och vätskesystem. Med volym: 11000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single jacketed with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 90 - 390, med kraft på

18,50 kW, modell: Vertikal, invändig diameter på 2.310 mm, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, cylinderns höjd är 2.520 mm, utan isolering, total höjd: 5.250 mm, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

SKU: 283672

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: Manhole approx. 400 x 440 mm; 1 dent in the outlet extension; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 11000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.520 mm

Invändig diameter: 2.310 mm

Total höjd: 5.250 mm

Omrörare

Kraft (kW): 18,50

Varvtal: 90 – 390

Mer

Isolerad: Nej