

1150 liter tank i Rostfritt 304



103,000,00 kr /st exkl moms

1150 liter tank i Rostfritt 304 är en högpresterande tank framtagen för processindustri. Den är utrustad med volym: 1150 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosfärisk, max arbetstemperatur: 80 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 304, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 0 - 196, med kraft

på 0,75 kW, invändig diameter på 1.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, med uppvärmning och kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 938 mm, total höjd: 1.680 mm, livsmedelsklassad, ny och uppfyller högt ställda krav på certifierad kvalitet.

SKU: 286271

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1150

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 938 mm

Invändig diameter: 1.200 mm

Total höjd: 1.680 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,75

Varvtal: 0 – 196

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej