

## 1150 liter tank i Syrafast 316



**52,000,00 kr /st exkl moms**

För industriella behov inom kemikaliehantering är 1150 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 1150 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 0.60 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 120 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, Värmeväxlare: RVS 316, utan

dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, inklusive fläns för omrörare, cylindervägg på 4 mm, botten är 4 mm tjock, invändig diameter på 1.100 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.250 mm, cylinderns höjd är 870 mm, total höjd: 2.600 mm, begagnad, stödjer stabil och säker drift.

**SKU:** 266686

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: petrol; Halar-coating inside (very good resistance against acids, lyes and solvents); type plate non-existent; a number of connections were changed by the former operator, among other things 1 new

Övrig information2:

Omrörare: Nej

Övertryck: 0.60 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1150

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Ja  
Märkskylt: Nej  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 870 mm  
Invändig diameter: 1.100 mm  
Total höjd: 2.600 mm  
Ytterdiameter: 1.250 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm  
Cylinder: 4 mm

## Mer

Värmeväxlare: RVS 316  
Isolerad: Ja