

12000 liter tank i Rostfritt 304



131,000,00 kr /st exkl moms

12000 liter tank i Rostfritt 304 är en högpresterande tank framtagen för industriell lagring. Den är utrustad med volym: 12000 liter, begagnad, Ra innersvets: 0,80, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, tankens form: cylindrical, botten typ: conical, total urtappning finns, Isoleringsmaterial: Rockwool, Ytterbeklädnad: RVS 304, fixeringspunkter i RVS 304, Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A), utan dokumentation, utan teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, tankutlopp: inside Ø 70 mm, Typ av omrörare: propeller agitator, Position motor: in the bottom, varvtal: 100, med kraft på 1,50 kW, Spänning (Volt): three-phase, Isolering mantel: Ja, Isolering botten/gavlar: Ja, Finish utvändig mantel: welded, Isoleringstjocklek OW: 50, invändig diameter på 2.150 mm, livsmedelsklassad, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kyllning, isolerad, mått från utlopp till mark: 500 mm, ytterdiameter: 2.300 mm, cylinderns höjd

är 2.800 mm, total höjd: 4.700 mm, vikt: 1.100 kg och uppfyller högt ställda krav på hög säkerhet.

SKU: 566081

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: milk tanks; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 12000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 70 mm
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)
Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.800 mm
Invändig diameter: 2.150 mm
Mått utlopp till marken: 500 mm
Total höjd: 4.700 mm
Ytterdiameter: 2.300 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,50
Position motor: in the bottom
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 100
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded
Isolering botten/gavlar: Ja
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringstjocklek OW: 50

Isolerad: Ja

Vikt: 1.100