

12000 liter tank i Syrafast 316



103 000 SEK /st exkl moms

Additional information: detergents; Manhole appr. 345 x 440 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 12.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN80

Cylinder: 2,80 mm

Bottom: 2,30 mm

Internal diameter tank: 2.250 mm

Cylinder height: 2.750 mm

Total height of tank: 4.000 mm

SKU: 269407

Mer information



Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: detergents; Manhole appr. 345 x 440 mm; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 12000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.750 mm

Invändig diameter: 2.250 mm

Total höjd: 4.000 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2,30 mm

Cylinder: 2,80 mm

Mer

Isolerad: Nej
