

1224 liter tank i Syrafast 316



118 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Small dents in the insulation jacket; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 1.224 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 145 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Number of revolutions: 670

Power: 0,55

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.300 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 300206

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 145 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Small dents in the insulation jacket; Metallic discolouration inside; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1224

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm

Invändig diameter: 1.200 mm

Total höjd: 2.100 mm

Ytterdiameter: 1.300 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,55

Varvtal: 670

Tjocklek på tank

Botten: 6 mm

Cylinder: 6 mm

Mer

Isolerad: Ja