

1250 liter tank i Rostfritt 304



27,000,00 kr /st exkl moms

1250 liter tank i Rostfritt 304 är en professionell tank för processindustri med egenskaper som volym: 1250 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfERIC, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: single-skin, stationär tank, tankens form: cylindrical, botten typ: flat sloping, total urtappning finns, fixeringspunkter i galvanised steel, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, tankutlopp: inside Ø 32 mm, Utloppstyp: DIN 32676, Utloppsventil: Ja, livsmedelsklassad, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, mått från utlopp till mark: 230 mm, ytterdiameter: 1.030 mm, cylinderns höjd är 1.295 mm, total höjd: 1.730 mm, vikt: 250 kg. Konstruktionen är framtagen för certifierad kvalitet och anpassad för professionell användning.

SKU: 569735

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Both used tanks in very good condition, previous product was beer.

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat sloping

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1250

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 32 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppstyp: DIN 32676

Utloppsventil: Ja



Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): galvanised steel

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.295 mm

Mått utlopp till marken: 230 mm

Total höjd: 1.730 mm

Ytterdiameter: 1.030 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 250