

## 130 liter tank i Syrafast 316





## 35 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Diameter of hand hole approx. 150 mm; dip tubes inside the tanks; some minor dents

**Volumetric volume (L):** 130 L

**Pressure in tank:** vacuum

**Max. pressure (Bar):** 3 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 200 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** no

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** non-existent

**Cylinder:** 2,50 mm

**Bottom:** 2,50 mm

**Internal diameter tank:** 508 mm

**Cylinder height:** 488 mm

**Total height of tank:** 1.000 mm

**Empty weight tank:** 250

**SKU:** 391955

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Diameter of hand hole approx. 150 mm; dip tubes inside the tanks; some minor dents

Omrörare: Nej

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 130

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

## **Dimensioner av tank**

Cylinderhöjd: 488 mm

Invändig diameter: 508 mm

Total höjd: 1.000 mm

## **Tjocklek på tank**

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2,50 mm

## **Mer**

Isolerad: Nej

Vikt: 250