# 130 liter tank i Syrafast 316



**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

35 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Diameter of hand hole approx. 150 mm; dip tubes inside the tanks; some minor dents
**Volumetric volume (L)**: 130 L
**Pressure in tank**: pressure and vacuum
**Max. pressure (Bar)**: 3 Bar
**Min. pressure (Bar)**: 1 Bar

**Max. temperature (°C)**: 200 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no

**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: no
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no

**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Outlet of tank**: non-existent
**Cylinder**: 2,50 mm
**Bottom**: 2,50 mm

**Internal diameter tank**: 508 mm
**Cylinder height**: 488 mm
**Total height of tank**: 1.000 mm
**Empty weight tank**: 250

**SKU:** 391955

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Diameter of hand hole approx. 150 mm; dip tubes inside the tanks; some minor dents
Omrörare: Nej
Övertryck: 3 Bar
Total urtappning: Nej
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 130

### Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

**Dimensioner av tank**
Cylinderhöjd: 488 mm
Invändig diameter: 508 mm
Total höjd: 1.000 mm

**Tjocklek på tank**
Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2,50 mm

**Mer**
Isolerad: Nej
Vikt: 250

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se