

1300 liter tank i Rostfritt 304



87,000,00 kr /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new pressure tank - type CCT-ES-HL

Volumetric volume (L): 1.300 L

Finish stainless steel: pickled

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: yes

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical 45 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Working temperature HE cylinder: 80 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 304L

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional



Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Inspection of: TUV
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 32 mm
Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: yes
Agitator: no, optional
Top: 2 mm
Cylinder: 2 mm
Bottom: 2,50 mm

Distance from outlet to ground: 200 mm
Outer diameter tank: 1.140 mm
Cylinder height: 965 mm
Height of bottom: 496 mm
Feet height: 695 mm

Total height of tank: 2.020 mm
Empty weight tank: 155

SKU: 9662

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: pressure
Finish rostfritt stål: pickled
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Mobil tank: Ja
Omrörare: Nej
Övertryck: 2 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical 45 °
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 1300

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
med besiktning av: TUV
Tankutlopp: inside Ø 32 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 male
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 965 mm
Höjd på fötter: 695 mm
Mått utlopp till marken: 200 mm
Total höjd: 2.020 mm
Ytterdiameter: 1.140 mm

Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 80 °C
Position värmeväxlare: the complet cilinder
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket

Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm
Cylinder: 2 mm
Topp: 2 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
Vikt: 155