

## 1300 liter tank i Rostfritt 304



## 87 000 SEK /st exkl moms

item available on order

**Article type:** brand new pressure tank - type CCT-ES-HL

**Volumetric volume (L):** 1.300 L

**Finish stainless steel:** pickled

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 2 Bar

**Min. pressure (Bar):** -0,15 Bar

**Max. temperature (°C):** 130 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** yes

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** strong conical 45 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Type of HE on the cylinder:** dimple-jacket

**Position HE:** the complet cilinder

**Working temperature HE cylinder:** 80 °C

**Type of HE on the bottom:** dimple-jacket

**Heat exchanger:** RVS 304

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** EPDM

**Valve:** RVS 304L

**Gasket shut-off valve (mat):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** TUV  
**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 400 mm  
**CIP spray ball:** no, optional  
**Tank outlet:** inside Ø 32 mm  
**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** yes  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 2 mm  
**Bottom:** 2,50 mm

**Distance from outlet to ground:** 200 mm  
**Outer diameter tank:** 1.140 mm  
**Cylinder height:** 965 mm  
**Height of bottom:** 496 mm  
**Feet height:** 695 mm

**Total height of tank:** 2.020 mm  
**Empty weight tank:** 155

**SKU:** 378209

Mer information

## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Finish rostfritt stål: pickled  
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 130 °C  
Mobil tank: Ja  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 2 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: strong conical 45 °  
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 1300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 32 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male  
Utloppsventil: Ja

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 965 mm

Höjd på fötter: 695 mm

Mått utlopp till marken: 200 mm

Total höjd: 2.020 mm

Ytterdiameter: 1.140 mm

## Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 80 °C

Position värmeväxlare: the complet cilinder

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

## Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 155