

## 1300 liter tank i Rostfritt 304



**87 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new pressure tank

**Volumetric volume (L):** 1.300 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 2 Bar

**Min. pressure (Bar):** -0,15 Bar

**Max. temperature (°C):** 130 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** dished

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** strong conical

**Bottom outlet:** yes

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Type of HE on the cylinder:** dimple-jacket

**Position HE:** the complet cilinder

**Water pressure HE:** 5,20 Bar

**Working temperature HE cylinder:** 80 °C

**Type of HE on the bottom:** dimple-jacket

**Heat exchanger bottom connected with cylinder:** yes

**Water pressure HE:** 5,20 Bar

**Working temperature HE bottom:** 80 °C

**Heat exchanger:** RVS 304

**Manway(s):** RVS 304

**Gasket manway(s):** EPDM

**Valve:** RVS 304L

**Gasket shut-off valve (mat):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** headside

**CIP spray ball:** no, optional

**Tank outlet:** inside Ø 32 mm

**Outlet type:** DN32

**Total outlet valve:** yes

**Agitator:** no, optional

**Top:** 2 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 3 mm

**Distance from outlet to ground:** 326 mm

**Outer diameter tank:** 1.140 mm

**Cylinder height:** 935 mm

**Total height of tank:** 2.018 mm

**Empty weight tank:** 179

**SKU:** 450488

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Rostfritt 304  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 130 °C  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 2 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: strong conical  
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)  
Volym i liter: 1300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 32 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DN32  
Utloppsventil: Ja

## Översikt material

Material: Rostfritt 304  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 935 mm  
Mått utlopp till marken: 326 mm  
Total höjd: 2.018 mm  
Ytterdiameter: 1.140 mm

## Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 80 °C  
Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 80 °C  
Position värmeväxlare: the complet cilinder  
Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket  
Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket  
Vattentryck värmeväxlare: 5,20 Bar  
Vattentryck värmeväxlare botten: 5,20 Bar

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 2 mm  
Topp: 2 mm

## Mer

Värmeväxlare: RVS 304  
Isolerad: Nej  
Vikt: 179