

## 13000 liter tank i Syrafast 316



**126,000,00 kr /st exkl moms**

13000 liter tank i Syrafast 316 är utvecklad för professionella applikationer inom vatten- och vätskesystem. Med volym: 13000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosfäric, max arbetstemperatur: 95 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 480, med kraft på 6

kW, invändig diameter på 2.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.420 mm, cylinderns höjd är 3.500 mm, total höjd: 5.850 mm levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

**SKU:** 570686

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: bump at the insulation jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 13000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.500 mm

Invändig diameter: 2.200 mm

Total höjd: 5.850 mm

Ytterdiameter: 2.420 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 6

Varvtal: 480

## Mer

Isolerad: Ja