

## 1350 liter tank i Syrafast 316



**42,000,00 kr /st exkl moms**

Upptäck 1350 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för industriell lagring. Med funktioner som volym: 1350 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 0.30 Bar, undertryck: 0,50 Bar, max arbetstemperatur: 135 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för

omrörare, invändig diameter på 990 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 1.380 mm, total höjd: 2.200 mm, begagnad erbjuder den lång livslängd i krävande miljöer.

**SKU:** 283624

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 135 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Manhole diameter 350 mm; 2 support brackets, Aisi 316; central bottom outlet was cut off by the previous operator (see photos); Connections upper bottom: 1 x DN 100; 4 x DN 50; 2 x DN 25; 2 x DN 15;

Övrig information2: 1 used frame made of Fe could be supplied on request at an additional cost (see photos) ; some residues of previous content

Omrörare: Nej

Övertryck: 0.30 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,50 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1350



## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.380 mm

Invändig diameter: 990 mm

Total höjd: 2.200 mm

## Mer

Isolerad: Nej