

1350 liter tank i Syrafast 316



130,000,00 kr /st exkl moms

Upptäck 1350 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för kemikaliehantering. Med funktioner som volym: 1350 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 6 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt,

utan fläns för omrörare, med kraft på 1,60 kW, invändig diameter på 1.170 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.330 mm, cylinderns höjd är 850 mm, total höjd: 2.400 mm, begagnad erbjuder den hög säkerhet i krävande miljöer.

SKU: 283450

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; Vessel probably formerly hung on three screwed support brackets (but these are no longer available); Outside diameter refers to the outside diameter of the insulating jacket (external

Övrig information2:

Omrörare: Ja

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1350

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 850 mm
Invändig diameter: 1.170 mm
Total höjd: 2.400 mm
Ytterdiameter: 1.330 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,60

Mer

Isolerad: Ja