150 liter tank i Syrafast 316



95 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank
Additional information: The tank has never been used
Volumetric volume (L): 150 L
Max. density P (kg/m³): 1.400
Ra inner weld: 1,60

Pressure in tank: vacuum
Max. pressure (Bar): 6 Bar
Min. pressure (Bar): -1 Bar
Max. temperature (°C): 150 °C
Min. temperature (°C): -10 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Top type: flat
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Bottom outlet: yes

Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet
Gasket manway(s): PTFE
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes

Documents included: no
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 461 mm
Tank outlet: inside Ø 76 mm
Outlet type: DN65 EN1092-1
Agitator: no

Top: 36 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 4 mm
Tank capacity top cylinder: 150 L
Internal diameter tank: 461,60 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 615 mm
Cylinder height: 856 mm
Total height of tank: 1.414 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Empty weight tank: 300

SKU: 387362

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 150 °C
Maximal densitet för produkten: 1400
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: the tank has never been used
Omrörare: Nej
Övertryck: 6 Bar
Ra innersvets: 1,60
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Yes
Typ av botten: dished
Undertryck (vakuum): -1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 150

Utrustning
Dokument finns: Nei, det er det ikke.
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 76 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DN65 EN1092-1

Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 856 mm
Invändig diameter: 461,60 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 1.414 mm
Ytterdiameter: 615 mm

Tjocklek på tank
Botten: 4 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 36 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 300