

## 150 liter tank i Syrafast 316



**94 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** second-hand pressure tank

**Additional information:** The tank has never been used

**Volumetric volume (L):** 150 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.400

**Ra inner weld:** 1,60

**Pressure in tank:** vacuum

**Max. pressure (Bar):** 6 Bar

**Min. pressure (Bar):** -1 Bar

**Max. temperature (°C):** 150 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** flat

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** dished

**Bottom outlet:** yes

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 non adjustable feet

**Gasket manway(s):** PTFE

**Fixation point(s):** RVS 304L

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 461 mm

**Tank outlet:** inside Ø 76 mm

**Outlet type:** DN65 EN1092-1

**Agitator:** no

**Top:** 36 mm

**Cylinder:** 3 mm

**Bottom:** 4 mm

**Tank capacity top cylinder:** 150 L

**Internal diameter tank:** 461,60 mm

**Distance from outlet to ground:** 250 mm

**Outer diameter tank:** 615 mm

**Cylinder height:** 856 mm

**Total height of tank:** 1.414 mm

**Empty weight tank:** 300

**SKU:** 189350

---

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetstryck i tank: vacuum  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 150 °C  
Maximal densitet för produkten: 1400  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: the tank has never been used  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 6 Bar  
Ra innersvets: 1,60  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: dishd  
Undertryck (vakuum): -1 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 150

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Nej  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 76 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DN65 EN1092-1

## Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 856 mm

Invändig diameter: 461,60 mm

Mått utlopp till marken: 250 mm

Total höjd: 1.414 mm

Ytterdiameter: 615 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 3 mm

Topp: 36 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 300