1500 liter tank i Syrafast 316



106 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank
Additional information: we can't give any guarantees about the agitator
Volumetric volume (L): 1.500 L
Max. density P (kg/m³): 1.300
Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2B
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: flat
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 15 °
Total discharge: yes
Fixation points: 4 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: no
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Outlet type: DIN11851
Outlet of tank: 50
Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator
Position engine: at the top
Number of revolutions: 347
Power: 2,20
Voltage: three-phase

Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Distance from outlet to ground: 300 mm
Outer diameter tank: 1.350 mm
Cylinder height: 1.000 mm

Height of top: 1.626 mm
Feet height: 626 mm
Total height of tank: 2.470 mm

Empty weight tank: 350

SKU: 572330

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1300
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: we can’t give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Ra innersvets: 1,60
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 1500

Utrustning
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material
Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank
Cylinderhöjd: 1.000 mm
Höjd på fötter: 626 mm
Mått utlopp till marken: 300 mm
Total höjd: 2.470 mm
Ytterdiameter: 1.350 mm

Omrörare
Kraft (kW): 2,20
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 347
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på tank
Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm

Mer
Isolerad: Nej
Vikt: 350