

1500 liter tank i Syrafast 316



105 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.500 L

Max. density P (kg/m³): 1.300

Ra inner weld: 1,60

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C



Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: flat

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: no

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Outlet of tank: 50

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 347

Power: 2,20

Voltage: three-phase

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm

Outer diameter tank: 1.350 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Height of top: 1.626 mm

Feet height: 626 mm

Total height of tank: 2.470 mm

Empty weight tank: 350

SKU: 572330

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 80 °C

Maximal densitet för produkten: 1300

Min. arbetstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Ra innersvets: 1,60

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical 15 °

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)

Volym i liter: 1500

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm
Höjd på fötter: 626 mm
Mått utlopp till marken: 300 mm
Total höjd: 2.470 mm
Ytterdiameter: 1.350 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2,20
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 347
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 350