

15000 liter tank i Rostfritt 304



136 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: Steel heating pipes 2" in the skirt below the bottom of the tank;

Volumetric volume (L): 15.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,20 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: no

Fixation points: on skirt

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851 female

Insulation top: yes

Insulation body: yes

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 2.400 mm

Distance from outlet to ground: 300 mm

Outer diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 3.325 mm

Total height of tank: 4.200 mm

Empty weight tank: 2.500

SKU: 92104

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: Steel heating pipes 2" in the skirt below the bottom of the tank;

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,20 Bar

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Nej

Typ av botten: flat

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 15000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 40 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppstyp: DIN11851 female

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Isoleringsmaterial: Rockwool

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.325 mm

Invändig diameter: 2.400 mm

Mått utlopp till marken: 300 mm

Total höjd: 4.200 mm

Ytterdiameter: 2.500 mm

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isolering mantel: Ja

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringsmaterial: Ja

Isoleringstjocklek OW: 50

Isolerad: Ja

Vikt: 2.500