

15000 liter tank i Rostfritt 304



278 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: ex chocolate tank; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 15.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C



Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical 20

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 4 Bar

Hydraulic test pressure: 5 Bar

Working temperature HE bottom: 70 °C

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 304L

Fixation point(s): RVS 304L

Wet parts agitator(s): SS AISI 304L (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 600 mm

Tank outlet: inside Ø 100 mm

Agitator: yes

Agitator type: gate

Position engine: at the top

Number of revolutions: 12

Power: 5,50

Voltage: 380 V - three-phase

Top: 5 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 2.750 mm

Distance from outlet to ground: 930 mm

Outer diameter tank: 2.950 mm

Cylinder height: 2.280 mm

Total height of tank: 5.300 mm

Empty weight tank: 3.500

SKU: 482790

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Maximal densitet för produkten: 1200

Mobil tank: Nej

Övrig information: ex chocolate tank; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical 20

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)

Volym i liter: 15000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 100 mm

Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Isoleringsmaterial: Rockwool

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304L (V2A)

Ytterbeklädnad: RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.280 mm

Invändig diameter: 2.750 mm

Mått utlopp till marken: 930 mm

Total höjd: 5.300 mm

Ytterdiameter: 2.950 mm

Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 70 °C

Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket

Vattentryck värmeväxlare botten: 4 Bar

Omrörare

Kraft (kW): 5,50

Position motor: at the top

Typ av omrörare: gate

Varvtal: 12

Spänning (Volt): 380 V – three-phase

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 3 mm

Topp: 5 mm

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isolering botten/gavlar: Ja

Isolering mantel: Ja

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isoleringstjocklek OW: 80

Isolerad: Ja

Vikt: 3.500