

## 15300 liter tank i Syrafast 316



**251,000,00 kr /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K3-H12W.L

**Volumetric volume (L):** 15.300 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 130 °C

**Min. temperature (°C):** -10 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single jacketed with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 °

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 15 °

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Type of HE on the cylinder:** dimple-jacket

**Position HE:** the complet cilinder

**Height HE:** 2.500 mm

**Number of sections:** 3

**Water pressure HE:** 3 Bar

**Steam pressure HE:** 0,49 Bar

**Contact surface cylinder:** 18,10 m<sup>2</sup>

**Connection HE:** 1"

**Working temperature HE cylinder:** 110 °C

**Type of HE on the bottom:** dimple-jacket

**Water pressure HE:** 3 Bar

**Steam pressure HE:** 0,49 Bar

**Contact surface bottom:** 1,94

**Connection HE:** 1"

**Working temperature HE bottom:** 110 °C

**Heat exchanger:** RVS 304

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** EPDM

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** tuv  
**Flange for agitator:** no  
**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 500 mm  
**CIP spray ball:** no, optional  
**Tank outlet:** inside Ø 65 mm  
**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 2,50 mm  
**Bottom:** 3 mm

**Distance from outlet to ground:** 356 mm  
**Outer diameter tank:** 2.359 mm  
**Cylinder height:** 3.205 mm  
**Feet height:** 738 mm  
**Total height of tank:** 4.380 mm

**Empty weight tank:** 870

**SKU:** 380711

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger  
Max. arbetstemperatur: 130 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 °  
Uppvärmning/kylning: Ja  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 15300

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.205 mm

Höjd på fötter: 738 mm

Mått utlopp till marken: 356 mm

Total höjd: 4.380 mm

Ytterdiameter: 2.359 mm

## Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 0,49 Bar

Ångtryck värmeväxlare botten: 0,49 Bar

Anslutning värmeväxlare: 1"

Anslutning värmeväxlare botten: 1"

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 110 °C

Arbetstemperatur värmeväxlare botten: 110 °C

Höjd värmeväxlare: 2.500 mm

Kontaktyta botten: 1,94

Kontaktyta cylinder: 18,10 m<sup>2</sup>

Position värmeväxlare: the complet cilinder

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket

Vattentryck värmeväxlare: 3 Bar

Vattentryck värmeväxlare botten: 3 Bar

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm

Topp: 2 mm

## Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 870