

1600 liter tank i Syrafast 316



142,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 1600 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för processindustri. Egenskaper som volym: 1600 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 3,20 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 160 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation,

utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 19 - 150, med kraft på 2,50 kW, toppskikt: 5,30 mm, cylindervägg på 6 mm, botten är 7,20 mm tjock, invändig diameter på 1.200 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.364 mm, cylinderns höjd är 1.296 mm, total höjd: 3.850 mm säkerställer minimalt underhåll över tid.

SKU: 570590

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 160 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: 4 feet bolted to height-adjustable stainless steel weighing pallet; hand hole DN 200; an identical second vessel can be offered on request; we can't give any guarantees about the heating/cooling

Övrig information2: jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 3,20 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 1600



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.296 mm
Invändig diameter: 1.200 mm
Total höjd: 3.850 mm
Ytterdiameter: 1.364 mm

Omrörare

Kraft (kW): 2,50
Varvtal: 19 – 150

Tjocklek på tank

Botten: 7,20 mm
Cylinder: 6 mm
Topp: 5,30 mm

Mer

Isolerad: Ja