

1800 liter tank i Rostfritt 304



49,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand fermentation tank

Additional information: ex beer tanks, still some traces of beer in the tank

Volumetric volume (L): 1.800 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: flat sloping

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat sloping

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Position HE: the middle part of the cilinder

Height per section: 500 mm

Water pressure HE: 2 Bar

Working temperature HE cylinder: -10 °C

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 330 mm x H 430 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes

Distance from outlet to ground: 220 mm

Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 1.550 mm

Total height of tank: 2.200 mm

Empty weight tank: 200

SKU: 482664

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosfERIC

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: ex beer tanks, still some traces of beer in the tank

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat sloping

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1800

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 50 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Utloppstyp: DIN11851

Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.550 mm

Mått utlopp till marken: 220 mm

Total höjd: 2.200 mm

Ytterdiameter: 1.200 mm

Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: -10 °C

Position värmeväxlare: the middle part of the cilinder

Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 200