

1995 liter tank i Rostfritt 304



132,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 1.995 L

Max. density P (kg/m³): 1.400

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 90 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 supports for platform

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304L (V2A)

Suitable for food industry: no

Documents included: yes

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: yes

Position engine: at the top

Number of revolutions: 185

Power: 1,10

Voltage: 400 V - three-phase

Top: 4 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.100 mm

Outer diameter tank: 1.340 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Total height of tank: 3.300 mm

Empty weight tank: 750

SKU: 295472

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 90 °C

Maximal densitet för produkten: 1400

Mobil tank: Nej

Övrig information: Tank AD-2000 Merkblatt, agitator CE0344 ATEX Ex 2 1/3 G bc ; hardly ever used; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 0,50 Bar

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: dished

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 1995

Utrustning

Dokument finns: Ja

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Tankutlopp: inside Ø 50 mm

Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304L (V2A)

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.000 mm

Invändig diameter: 1.100 mm

Total höjd: 3.300 mm

Ytterdiameter: 1.340 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1,10

Position motor: at the top

Varvtal: 185

Spänning (Volt): 400 V – three-phase

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 3 mm

Topp: 4 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 750