

2000 liter tank i Rostfritt 304



85 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand

Additional information: manway 265mm x500mm; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 2.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: flat

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: no

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the lower part of the cilinder

Height HE: 1.200 mm

Water pressure HE: 2 Bar

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 2 Bar

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 265 mm x H 500 mm

Hinged lid: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 195

Top: 5 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 3 mm

Tank capacity top cylinder: 2.208 L

Outer diameter tank: 1.250 mm

Cylinder height: 1.800 mm

Total height of tank: 2.440 mm

Empty weight tank: 600

SKU: 183625

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Mobil tank: Nej

Övrig information: manway 265mm x500mm; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Nej

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 2000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.800 mm

Total höjd: 2.440 mm

Ytterdiameter: 1.250 mm

Värmeväxlare

Höjd värmeväxlare: 1.200 mm

Position värmeväxlare: the lower part of the cilinder

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Typ av värmeväxlare på botten: dimple-jacket

Vattentryck värmeväxlare: 2 Bar

Vattentryck värmeväxlare botten: 2 Bar

Omrörare

Position motor: at the top

Typ av omrörare: propeller agitator

Varvtal: 195

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm

Topp: 5 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej

Vikt: 600